

GIGA X3c: Technische Daten

Empfohlene Tageshöchstleistung

Empfohlene Tageshöchstleistung	150
Einsatzgebiete	Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer

Spezialitäten

Produkte	Ristretto 2 x Ristretto Espresso 2 x Espresso Kaffee 2 x Kaffee Cappuccino 2 x Cappuccino Milchkaffee 2 x Milchkaffee Caffè Barista 2 x Caffè Barista Lungo Barista 2 x Lungo Barista Espresso doppio Espresso macchiato 2 x Espresso macchiato Latte macchiato 2 x Latte macchiato Flat white 2 x Flat White Milchschaumportion 2 x Milchschaumportionen Milchportion 2 x Milchportion Kännchen Kaffee Heisswasser Heisswasser für Grüntee Heißwasser für Schwarztee Pulverkaffee Kaffee Spezial 2x Kaffee Spezial
Kännchen in Espressoqualität	Ja
Heißwasserfunktion	Power-Heißwasser
Kaffee im Kännchen (360 ml)	1 Min. 57 Sek.
2 Latte macchiati	1 Min. 29 Sek.

2 Cappuccini	1 Min. 18 Sek.
2 Flat Whites	1 Min. 29 Sek.
2 Caffè Latte (Milchkaffees)	1 Min. 10 Sek.
2 Kaffees	1 Min. 1 Sek.
2 Espresso	56 Sek.
2 Ristretti	38 Sek.
Heißwasser (200 ml)	27 Sek.
Spezifische Vorzüge	
Anzahl Produkte	32
One-Touch-Funktion	Ja
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	Ja
Speed-Funktion	Ja
Automatische Umstellung Milch/Milchschaum	Ja
Kompatibel mit J.O.E. [®]	Ja
Rotary Switch	Ja
Wireless ready	Ja
Smart Connect im Lieferumfang	Ja
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen)	0,5 l / Min.
Heißwasser	0,5 l / Min.
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	Ja
Generieren von Codegruppen	Ja
Aktive Bohnenüberwachung	Ja
Überwachte Restwasserschale	Ja
Aromaschutzdeckel	Ja

JURA-Vollautomaten-Standards

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)	Ja
Variable VC-Brüheinheit	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Mahlwerk	Elektrisch verstellbares Profi-Keramikscheibenmahlwerk
Hochleistungspumpe, 15 bar	2
Thermoblock-Heizsystem	2
Fluidsysteme	2
JURA-Feinschaum-Technologie	Ja
Milchsystem	HP3
Pflegestatusanzeige	Ja
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
Integriertes Milchsystem-, Spül- und Reinigungsprogramm	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja
Filterpatrone	JURA-vandfiltersystem
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	Ja
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	Ja
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten	
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge	Ja
Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke (Stufen)	10
Milch-/Milchschaumtemperatur programmierbar (Stufen)	10
Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar	Ja
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	3
Milch-/Milchschaummenge programmierbar	Ja

Heißwassertemperatur in Stufen programierbar	3
Tageszähler rücksetzbar	Ja
Programmierbare Ein- / Ausschaltzeit	Ja
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	Ja

Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm	Ja
Display	Touchscreen-Farbdisplay
Tassenbeleuchtung Amber / Weiß	Ja
Pulverschacht für gemahlene Kaffee	Ja
Sound Design	Ja

In Zahlen

Höhenverstellbarer Kombiauslauf	70 - 159 mm
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 - 165 mm
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	1 kg
Kaffeersatzbehälter (Portionen)	40
Kabellänge (ca.)	1,1 m
Spannung / Nennleistung	220 - 240 V ~ / 2700W
Stromstärke	10 A
Festwasseranschluss	integriert (G 3/4")
Stand-by-Leistung	< 0.5 Watt
Gewicht	19 kg
Breite	32 cm
Höhe	56,5 cm
Tiefe	49,7 cm

Artikelnummer

15398
